

# ***DURA SEAL Dura Finish Liquid Floor Wax***

## ***Дюра Сил Жидкий Воск-Масло для Пола***

### **ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:**

DURA SEAL Dura Finish Liquid Floor Wax – это долговечное прозрачное покрытие на основе воска для придания полуматового глянца натуральным полам, а также полам ранее покрытым силерами или пропитками. Может использоваться в качестве финишного покрытия или как средство по уходу за старыми изношенными покрытиями на основе воска, восстанавливая их цвет и блеск. Также, может использоваться поверх неглазурованной плитки.

### **ИНСТРУКЦИИ:**

1. Нанести покрытие при помощи тряпки, аппликатора из овечьей шерсти или небольшой губки из стальной ваты тонким слоем, исходя из расхода материала - прим. 49 м<sup>2</sup>/л.
2. Дать высохнуть, после чего отполировать до полуматового блеска тряпкой или машиной для полировки полов.

**ВАЖНО:** Время высыхания увеличится, если влажность воздуха - высокая/ низкая или если покрытие наносится слишком толстым слоем.

### **ВНИМАНИЕ:**

Не наносить лак поверх покрытия DURA SEAL Dura Finish Liquid Floor Wax. Не разбавлять и не добавлять в продукт другие материалы. Не использовать на резиновой или асфальтовой плитке. Защищать от замерзания.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ & ОТВЕРЖДЕНИЯ	Ходить, ставить мебель и стелить ковры можно на следующие сутки.
РАСХОД	Прим. 49 м <sup>2</sup> /л.
ОЧИСТКА	Очистить оборудование разбавителем краски, терпентином или уайт-спиритом.
ОБСЛУЖИВАНИЕ	Регулярно чистить пылесосом, сухой тряпкой или специальной шваброй для удаления пыли. Периодически полировать для восстановления блеска. Участки пола, подверженные очень большому износу, можно обработать жидким воском DURA SEAL Dura Finish Liquid Floor Wax дополнительно. Если потребуется обработка кондиционером, очистить поверхность очистителем DURA SEAL Renovator Cleaner and Reconditioner.
СОЛЬВЕНТ	Не обладает фото-химической активностью