

DURA SEAL WaterBased Polyurethane Matte

Дюра Сил Матовый Полиуретановый Лак на Водной Основе

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Однокомпонентный полиуретановый лак на водной основе Дюра Сил – это износостойкое матовое покрытие для деревянных полов. Обладает прочностью и долговечностью двухкомпонентных лаков.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Обладает долговечностью полиуретановых покрытий на масляной основе.
- Однокомпонентное покрытие. Отвердитель не требуется.
- Наносится также легко, как и полиуретановые покрытия на масляной основе.
- Сохнет 2-3 часа.
- Полное отверждение – одна неделя.
- Представлен в степени глянца «мат».

ИНСТРУКЦИИ:

НАТУРАЛЬНЫЕ ПОЛЫ:

Зашкурить и подготовить поверхность в соответствии с рекомендациями NOFMA или NWFA. На заключительном этапе обработать абразивной сеткой с зернистостью 120 или 150 единиц. Не использовать стальную мочалку. Тщательно очистить пылесосом от пыли и протереть слегка увлажненной тряпкой. Нанести 1 слой силера **DuraSeal Super Base Sealer** и 2 слоя лака **DuraSeal WaterBased Polyurethane Floor Finish**.

ПОЛЫ, РАНЕЕ ОБРАБОТАННЫЕ ПРОПИТКОЙ:

Зашкурить и подготовить поверхность в соответствии с рекомендациями NOFMA или NWFA. На заключительном этапе обработать абразивной сеткой с зернистостью 100 единиц. Не использовать стальную мочалку. Нанести пропитку **DuraSeal Penetrating Stain** или **DuraSeal Quick Coat**, согласно инструкциям на этикетке. Нанести 2 слоя лака **DuraSeal WaterBased Polyurethane**, как только пропитка полностью высохнет.

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОЛЫ:

ВНИМАНИЕ: Не наносить на полы, ранее покрытые воском, лаком, пропитками или шеллаком с содержанием воска или стеаратов. Убедитесь в том, что на поверхности нет остатков воска или масла. Очистить и отшлифовать при помощи **DuraSeal Pre-Treat System**. Не использовать стальную мочалку. Тщательно очистить пылесосом от пыли и протереть слегка увлажненной тряпкой. Нанести 2 слоя лака **DuraSeal WaterBased Polyurethane**. После правильной обработки поверхности лак **DuraSeal WaterBased Polyurethane** пристанет к большинству пропиток и покрытий. Всегда тестировать материал на небольшом участке и проверять на совместимость.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ:

Материал должен быть комнатной температуры. Для нанесения покрытия ровным слоем использовать аппликатор-швабру с синтетической насадкой.

Рекомендуемые условия нанесения: - температура окружающей среды от 10°C до 32°C
- влажность ниже 80%.

После нанесения данное покрытие может приобрести янтарный оттенок; не наносить на поверхности, ранее обработанные белой пропиткой. При нанесении на белый дуб, использовать силер **Dura Seal Super Base Sealer.**

1. Вылить покрытие вдоль стены, от которой начинается обработка пола, полоской шириной 13-15 см по направлению волокон дерева.
2. Чистым увлажненным аппликатором раскатать покрытие до противоположной стены, двигаясь по направлению волокон дерева. Аппликатор держать под углом (как при уборке снега). Это позволит всегда наносить покрытие в «мокрый край».
3. Дойдя до края участка, повернуть аппликатор на себя и перераспределить избытки материала параллельно мокрому краю.
4. Выровнять все следы от поворотов.
5. Нанести лак **DuraSeal WaterBased Polyurethane** из расхода 12 м²/л.
6. Дать первому слою высохнуть 2-3 часа. При высокой влажности и низких температурах требуется увеличить время высыхания.
7. Пол слегка отшлифовать при помощи уже использованной подушки Dura Seal Pre-Treat pad. Тщательно очистить пылесосом от пыли и протереть слегка увлажненной тряпкой. При нанесении дополнительных слоев шлифовка не требуется, если покрытие наносится в течение 24 часов после нанесения предыдущего слоя.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Неинтенсивное движение (ходить пешком) разрешено через 24 часа.

В течение недели:

НЕЛЬЗЯ: стелить ковры, обрабатывать поверхность очистителем, подвергать интенсивному движению

БЕРЕЧЬ: от проливов

Время высыхания гарантировано при условиях:

- температуры 25°C

- относительной влажности 50% и

- нанесения, исходя из рекомендованного расхода покрытия.

ОЧИСТКА:

Инструменты необходимо промыть теплой водой.

РАСХОД:

Наносить из расчета 12 м²/л.

УХОД:

Защищать от грязи и абразивных частиц, используя коврики у входных дверей. Подметать или пылесосить каждый день и, по необходимости, протирать очистителем Dura Seal Hardwood Floor Cleaner. Не использовать универсальные очистители/ обезжиривающие средства.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить при комнатной температуре. Если материал хранился при высокой температуре, перед использованием охладить до комнатной температуры. Защищать от замерзания. При замерзании, перед использованием медленно согреть до комнатной температуры и тщательно перемешать.