

SAVOGRAN/ САВОГРАН

## STRYPEEZE

### СМЫВКА СТАРОЙ КРАСКИ/ ЛАКОВ СТРИПИЗ



- Удаляет старую краску, лак и большинство других лкм
- Наносится кистью
- Гелиевая формула обеспечивает сцепление с вертикальными, изогнутыми и закругленными поверхностями
- Безвредна для дерева, металла, каменной/ кирпичной кладки
- Эксклюзивная неиспаряющаяся пленка смывки увеличивает время работы с материалом
- Смывается водой, облегчая удаление остатков лкм и очистку

Растворяет Краску	Растворяет Лак
20	15
минут	минут

Удаляет многочисленные слои старой краски/ лака, не нанося вреда дереву, металлу, каменной/ кирпичной кладке. Одного галлона смывки примерно хватает на 2.4м<sup>2</sup>. Стриписз легко удаляется уайт-спиритом или раствором промышленного очистителя, например TSP, и воды.

#### НАНЕСЕНИЕ:

- Нанести смывку толстым слоем на поверхность при помощи кисти. Наносить только в одном направлении. Оставить материал на поверхности на 15 минут или дольше. Попробовать соскоблить покрытие на небольшом участке. Если покрытие недостаточно размягчилось, подождать 15 минут и снова протестировать небольшой участок. Если вы удаляете толстый слой покрытия, может потребоваться нанести смывку на обрабатываемую поверхность несколько раз.
- Удалить размягченное покрытие плоским скребком. Нейлоновым аппликатором или грубой ветошью тщательно очистить от остатков лкм обработанную смывкой поверхность, используя уайт-спирит или раствор промышленного очистителя TSP и воды.
- Перед повторным окрашиванием, сухую поверхность рекомендуется слегка зашкурить. Поверхность должна быть чистой и сухой перед окраской, иначе новое покрытие не пристанет. Отмыть используемые инструменты водой и промышленным очистителем. Рекомендуемая температура для работы: 21°C-32°C.

**ВАЖНО:** Хранить в прохладном месте. Использовать на вертикальных и горизонтальных поверхностях. При наружных работах, использовать в тени. При внутренних работах использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. При нанесении использовать специальные защитные очки и устойчивые к воздействию растворителя перчатки. Защищать кожу от брызг. Хорошо потрясти закрытый контейнер. Открывать медленно, предварительно обернув колпачок тряпкой. Это позволит уменьшить давление материала и защитит от брызг. Не использовать на линолеуме, асфальте, резиновой плитке, тканях, стеклопластике и пластике. Держать вне доступа детей. Закрывать контейнер после каждого использования. Никогда не хранить в контейнере без этикетки. **ОПАСНО:** Ядовитое вещество! Чрезвычайно пожароопасный материал. При попадании в пищевод может привести к летальному исходу или слепоте. Пары опасны. Может вызвать раздражение кожи и глаз.