



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

### LATEX PLUS 0168

Интерьерная Акриловая Краска

Для Стен и Потолков

Матовая

Акриловая латексная (эластичная)

#### ОПИСАНИЕ

**Latex Plus Interior Acrylic Paint Flat 0168** – это акриловая латексная (эластичная) краска превосходного качества для внутренних работ. Краска специально создана для окраски стен и потолков. Применяется в помещениях с большим количеством окон, где требуется матовое покрытие. Краска Latex Plus 0168 может быть использована для проектов в сфере коммерческой, промышленной и жилой недвижимости.

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

##### Не разбрызгивается

**Latex Plus 0168** проста и удобна в нанесении, специальный состав обеспечивает отсутствие брызг при покраске. Во время нанесения для защиты плинтусов и полов требуется лишь минимальная защита.

##### Моющаяся формула

**Latex Plus 0168** образует покрытие, которое превосходно моется. Многократное мытьё окрашенной поверхности тёплой водой и мягкими мыльными растворами не изменяют цвет и блеск красочного покрытия.

##### Великолепная укрывная способность

**Latex Plus 0168** способна укрывать за 2 слоя подложку любого цвета. Для достижения лучшего результата необходимо использовать валик с длиной ворса 15мм.

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

##### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При 25°C,  
50% отн. влажности

Нанесение  
второго слоя:

4-8 часов

До  
отлипа:

1 час

Может отличаться, в зависимости от цвета.

##### УКРЫВИСТОСТЬ (для 3.78 л): 42-52 м<sup>2</sup>

Может отличаться, в зависимости от пористости поверхности.

**ОЧИСТКА:** теплым мыльным раствором

**РАЗБАВЛЕНИЕ:** не требуется

**ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ:** не относится

**% ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ ПО МАССЕ:** 51%

**% ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ ПО ОБЪЕМУ:** 34%

##### ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ:

<100 гр./л

**СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:** 60° 2.5%

**УЛЬТРА-МАТ:** 85° 3%

Значения могут отличаться, в зависимости от текстуры поверхности.

#### КОЛЕРОВОЧНЫЕ БАЗЫ

#### ФОРМАТ

		946 ML	3.78 ML	18.9 ML
0168-0	БЕЛАЯ	X	X	X
0168-1	Р БАЗА	X	X	

#### СТАНДАРТЫ

CGSB Тип 1 GP 100. 209

#### ЦВЕТА

Белая база колеруется в широкую палитру светлых и пастельных цветов.

Для базы Р максимальный уровень пигментов в галлоне – 2 унции.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	ОГРАНИЧЕНИЯ
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Предназначена только для интерьера</li> <li>• Можно использовать на ранее окрашенных и неокрашенных поверхностях</li> <li>• Рекомендуется для стен и потолков, где требуется матовое покрытие</li> <li>• Может использоваться для жилых, коммерческих и муниципальных проектов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не использовать для экстерьера</li> <li>• Не использовать для пола</li> <li>• Не наносить при температуре ниже 10°C.</li> <li>• Мыть покрашенную поверхность можно только после 15 дней с момента нанесения.</li> </ul>
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	
<p>Поверхность должна быть сухой и чистой; на ней не должно быть пыли, масла, жира, ржавчины и мыла. При нанесении на ранее окрашенные поверхности рекомендуется очистить средством для обезжиривания (T.S.P.) с целью удаления загрязнений, которые могут ослабить адгезию или процесс полимеризации продукта. Тщательно промойте всю поверхность. Поверхность должна быть хорошо зашкурена и очищена от пыли.</p>	
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ГРУНТ (ПРАЙМЕР)	
<p><b>Дерево:</b></p> <p><b>Гипсокартон:</b></p> <p><b>Бетон и кирпичная кладка:</b></p> <p><b>Железо:</b></p> <p><b>Ранее покрашенные поверхности матовой латексной или алкидной краской:</b></p> <p><b>Ранее покрашенные поверхности глянцевой алкидной краской:</b></p>	<p>Для предотвращения появления пятен танина, выделяемых из сучков дерева, необходимо использовать блокирующий грунт <b>Stop Plus 298</b> или любой другой блокирующий грунт для дерева.</p> <p>Используйте <b>Latex Plus 170</b></p> <p>Используйте <b>Latex Plus 170</b></p> <p>Используйте <b>ISO-RUST 4350</b> или <b>4370</b> стойкий против ржавчины</p> <p>Грунт не требуется</p> <p>Используйте <b>Adhero Plus 290</b></p>
НАНЕСЕНИЕ	
<p>Данный продукт готов к использованию и не требует разбавления. Тщательно перемешать перед использованием. Нанести один или два слоя, если потребуется. Дать высохнуть как минимум 4 часа перед нанесением следующего слоя - для светлых цветов и 8 часов - для темных цветов. Рекомендуется использовать не оставляющий ворса валик с высотой ворса 15мм или качественную нейлон-полиэстеровую кисть. После использования промыть кисти и валики теплой мыльной водой.</p> <p><b>При нанесении краскопультom:</b> Разбавить до 10% макс. водой.</p>	
ГАРАНТИЯ	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
<p>При использовании согласно инструкциям Производителя, данный продукт будет полностью соответствовать заявленным свойствам.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Держать вне зоны доступа детей</li> <li>• Хранить с закрытой крышкой, когда не используется.</li> <li>• Хранить в сухом помещении при температуре от 10°C-30°C.</li> <li>• Избегать замерзания.</li> </ul>