



ScotchBlue™ Малярная лента для различных поверхностей

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ScotchBlue™ Original Multi-Surface Painter's Tape – самая популярная лента среди маляров и профессионалов отделочных работ больше 30 лет. Защищает ли вы деревянную отделку, окрашенные стены, кафельный пол или стеклянные окна, эта универсальная многослойная лента может оставаться на поверхности до 14 дней, а затем легко удаляется, не оставляя липких следов.

- Предназначена для использования на различных поверхностях, таких как гладкие или слегка текстурированные стены, плинтусы, плитка и стекло
- Возможно использовать для различных задач при покраске помещений
- 14-дневное чистое удаление не оставляет повреждений или липких следов
- Устойчив к ультрафиолетовому излучению и солнечному свету
- Клей средней силы для равномерного приклеивания к различным поверхностям
- Устойчивость к влаге помогает предотвратить просачивание краски
- Прочная бумажная основа помогает предотвратить разрыв ленты при её снятии

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Тип клея:	Акрил
Рекомендуемые поверхности для использования:	Плинтусы, стекло, подготовленные под отделку поверхности, покрашенные разной краской поверхности, плитка, стены
Цвет ленты	Синий
Относительное удлинение при разрыве	6%
Интерьер и/или экстерьер	Внутри помещения и снаружи - на открытом воздухе
Максимальная рабочая температура по шкале Цельсия	50 °C
Общая длина, м	54,8 м
Общая ширина, мм	36 мм

НАНЕСЕНИЕ

Для получения отличных результатов покраски убедитесь, что поверхность чистая, сухая и непыльная, чтобы лента правильно приклеивалась. Затем нанесите ленту ScotchBlue™ Original Multi-Surface Painter's Tape на поверхность, сильно прижимая ее по ходу движения. Перед покраской дайте ленте застыть на 30-60 минут для оптимального сцепления. После завершения окраски убедитесь, что краска полностью высохла, прежде чем снимать ленту. Чтобы правильно поднять ленту, начните с медленного натягивания ленты на себя, прежде чем снимать ее под углом 45 градусов.