



Swiss Lake

—Paint—

КРАСКИ | ЛАКИ | ЭМАЛЬ

Дизайнер: Александра Бурмистрова

Фотограф: Инна Каблукова

Оттенок краски: белая неколерованная база А

Оттенок краски: SL-1404 Garnet | Гранат



Swiss Lake



ПРЕИМУЩЕСТВА БРЕНДА

Линейка лакокрасочной продукции Swiss Lake — широкий выбор практичных решений для интерьера, фасада и деревянных поверхностей. Максимальная экологичность, безупречная швейцарская рецептура и филигранный подход к цветовой гамме дают безграничный комфорт использования красок для воплощения самых смелых творческих дизайнерских замыслов.

- **Не имеет резкого запаха**
Краска Swiss Lake создана на водной основе и не содержит токсичных гликолей и растворителей, выделяющих неприятный запах.
- **Обладает высокой укрывистостью**
Благодаря высокому содержанию диоксида титана, входящего в состав, краска ложится плотным, ровным слоем, перекрывая цвет поверхности, и уменьшается ее расход.
- **Придает прочность поверхности**
За счет применения керамических микросфер и микромамора достигается механическая прочность поверхности и глубина цвета.
- **Предотвращает появление плесени и грибка**
Краска содержит функциональные противогрибковые добавки, обладающие высокой проникающей способностью.
- **Создает приятную фактуру**
В результате регулировки количества матирующей добавки в рецептуре получена необходимая матовость покрытия и приятная на ощупь фактура.
- **Легко наносится**
Краска имеет отличные малярные характеристики, исключается ее разбрызгивание при нанесении. Возможно разбавление краски водой.
- **Широкая библиотека оттенков**
В распоряжении создателей интерьеров 3020 специально подобранных и точно выверенных оттенков, собранных в веере Swiss Lake, а также колористическая система Nuance из 1050 вдохновляющих цветов, наиболее часто используемых в интерьере.



Ultimate matt

Tactile 3

ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ



Глубокоматовая краска для высококачественной отделки стен и потолков внутри помещений с умеренной эксплуатационной нагрузкой, без резкого запаха. Произведенная по швейцарским технологиям с использованием качественного сырья, краска гарантирует превосходный матовый эффект поверхностей. Содержит добавки от плесени и грибка. Выпускается в удобной расфасовке по 0,9, 2,7 и 9 литров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: глубокоматовая водно-дисперсионная краска.

Область применения: для внутренних работ. Предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях.

Плотность краски: 1,56 кг/л.

Степень блеска: 3 %, глубокоматовая.

Расход: 10–12 м²/л по ровной невпитывающей поверхности; 7–9 м²/л по неровной впитывающей поверхности.

Количество слоев: 2.

Колеровка: системная колеровка по веерам Swiss Lake и Nuance. Возможна колеровка по веерам ведущих мировых колеровочных систем.

Температура при нанесении: от +5 °С.

Влажность: не выше 80 %.

Время высыхания: 2 часа перед нанесением следующего слоя при t (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %.

Разбавитель: вода.

Очиститель инструментов: вода.

Условия хранения: хранить при температуре выше +5 °С в плотно закрытой таре.



Extra wearproof

Intense Resistance Plus

ИЗНОСОСТОЙКАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ



Глубокоматовая водно-дисперсионная краска с повышенной износостойкостью для высококачественной отделки стен и потолков.

Идеально подходит для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой. Произведена по швейцарским технологиям с использованием наполнителей специального назначения. Обеспечивает механическую прочность поверхности, предотвращая образование затертостей. Придает поверхности безупречную матовость с эффектом легкого бархата без бликования. Содержит добавки от плесени и грибка. Выпускается в удобной расфасовке по 0,9, 2,7 и 9 литров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: глубокоматовая водно-дисперсионная краска.

Область применения: для внутренних работ. Предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях.

Плотность краски: 1,3 кг/л.

Степень блеска: 3 %, глубокоматовая.

Расход: 9–11 м²/л по ровной невпитывающей поверхности; 7–9 м²/л по неровной впитывающей поверхности.

Количество слоев: 2.

Колеровка: системная колеровка по веерам Swiss Lake и Nuance. Возможна колеровка по веерам ведущих мировых колеровочных систем.

Температура при нанесении: от +5 °С.

Влажность: не выше 80 %.

Время высыхания: 2 часа перед нанесением следующего слоя при t (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %.

Разбавитель: вода.

Очиститель инструментов: вода.

Условия хранения: хранить при температуре выше +5 °С в плотно закрытой таре.



SL-1144 Delicious Melon |
Вкусная дыня

Bio-protection

Matt Pro

КРАСКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ



Матовая краска на водной основе для высококачественной отделки стен и потолков, без резкого запаха. Позволяет добиться идеально матового покрытия в интерьерах помещений с повышенной влажностью. Произведена по швейцарским технологиям, обеспечивающим высокую адгезию к сложно окрашиваемым поверхностям. Содержит добавки на основе наночастиц серебра, которые обладают высокой противогрибковой активностью, а также предохраняют поверхность от появления плесени и грибка. Выпускается в удобной расфасовке по 0,9, 2,7 и 9 литров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: матовая водно-дисперсионная краска
Область применения: для внутренних работ. Предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях, а также в помещениях с повышенной влажностью.
Плотность краски: 1,25 кг/л (для базы А).
Степень блеска: 5%, матовая.
Расход: 7-9 м²/л по неровной впитывающей поверхности, 10-14 м²/л по гладкой, предварительно подготовленной и прогрунтованной поверхности.

Количество слоев: 2.
Колеровка: системная колеровка по веерам Swiss Lake и Nuance. Возможна колеровка по веерам ведущих мировых колеровочных систем.
Температура при нанесении: от +5°C.
Влажность: не выше 80%.
Время высыхания: 3 часа перед нанесением следующего слоя при t (20±2)°C и относительной влажности (65±5)%.
Разбавитель: вода.
Очиститель инструментов: вода.
Условия хранения: хранить при температуре выше +5°C в плотно закрытой таре.



Color retention and durability

Wall Comfort 7

МОЮЩАЯСЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ



Матовая водно-дисперсионная акриловая краска для окрашивания стен и потолков внутри помещений, без резкого запаха. Благодаря использованию швейцарских технологий и высококачественных сырьевых компонентов удается создать идеально гладкое и прочное покрытие, надолго сохраняющее насыщенность цвета. Содержит добавки от плесени и грибка. Выпускается в удобной расфасовке по 0,9, 2,7 и 9 литров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: матовая водно-дисперсионная краска с шелковистым эффектом.

Область применения: предназначена для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.

Плотность краски: 1,3 кг/л.

Степень блеска: 7 %, матово-шелковистая.

Расход: 10–12 м²/л по ровной невпитывающей поверхности; 7–9 м²/л по неровной впитывающей поверхности.

Количество слоев: 2.

Колеровка: системная колеровка по веерам Swiss Lake и Nuance. Возможна колеровка по веерам ведущих мировых колеровочных систем.

Температура при нанесении: от +5 °С.

Влажность: не выше 80 %.

Время высыхания: 2 часа перед нанесением следующего слоя при t (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %.

Разбавитель: вода.

Очиститель инструментов: вода.

Условия хранения: хранить при температуре выше +5 °С в плотно закрытой таре.



Humidity super protection

Semi-matt 20

МОЮЩАЯСЯ КРАСКА ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ



Полуматовая краска для высококачественной отделки стен и потолков внутри помещений, без резкого запаха. Образует особо прочное покрытие, устойчивое к интенсивному мытью. Идеальна для применения на кухне и в ванной комнате. Обладает фунгицидными свойствами, что способствует защите от плесени и грибка. Выпускается в удобной расфасовке по 0,9, 2,7 и 9 литров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: полуматовая водно-дисперсионная краска.

Область применения: для внутренних работ. Предназначена для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной и повышенной влажностью.

Плотность краски: 1,22 кг/л.

Степень блеска: 20%, полуматовая.

Расход: 9-11 м²/л по ровной невпитывающей поверхности; 6-8 м²/л по неровной впитывающей поверхности.

Количество слоев: 2.

Колеровка: системная колеровка по веерам Swiss Lake и Nuance. Возможна колеровка по веерам ведущих мировых колеровочных систем.

Температура при нанесении: от +5°C.

Влажность: не выше 80%.

Время высыхания: 4 часа перед нанесением следующего слоя при t (20±2)°C и относительной влажности (65±5)%.

Разбавитель: вода.

Очиститель инструментов: вода.

Условия хранения: хранить при температуре выше +5°C в плотно закрытой таре.



Perfect ceiling

White Brilliant

ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ



Глубокоматовая краска с высокой степенью белизны для высококачественной отделки потолков внутри помещений, без резкого запаха. Произведена по швейцарским технологиям с использованием уникальных микросфер. Обеспечивает высокую степень белизны и стабильность яркости потолочного покрытия во времени. Окрашенный потолок имеет вид безупречно ровной матовой поверхности благодаря эффективному рассеиванию света. Содержит добавки от плесени и грибка. Выпускается в удобной расфасовке по 2,7 и 9 литров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: глубокоматовая водно-дисперсионная краска.

Область применения: для внутренних работ. Предназначена для окраски потолков в сухих помещениях.

Плотность краски: 1,5 кг/л.

Степень блеска: 3 %, глубокоматовая.

Расход: 10-12 м²/л по ровной невпитывающей поверхности; 7-9 м²/л по неровной впитывающей поверхности.

Количество слоев: 2.

Температура при нанесении: от +5°C.

Влажность: не выше 80 %.

Время высыхания: 2 часа перед нанесением следующего слоя при t (20±2)°C и относительной влажности (65±5) %.

Разбавитель: вода.

Очиститель инструментов: вода.

Условия хранения: хранить при температуре выше +5°C в плотно закрытой таре.



Multi-surface satin shine

Acrylic Enamel

АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПОВЕРХНОСТЕЙ



Эмаль на водной основе с полуматовым блеском. Без резкого запаха. Акриловое связующее с полиуретановым полимером в составе эмали позволяет добиться высокой прочности и защитить поверхность от пожелтения. Идеальна для применения на деревянных поверхностях, деревянной мебели, лепнине, стеновых панелях и металле. Содержит добавки от плесени и грибка. Выпускается в удобной расфасовке по 0,9 и 3 литра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: эмаль на водной основе.

Область применения: для внутренних работ. Предназначена для окраски в сухих и влажных помещениях (кроме ванных комнат).

Степень блеска: полуматовая.

Расход: 10-12 м²/л по ровной непитьвающей поверхности; 6-8 м²/л по неровной впитывающей поверхности.

Количество слоев: 2.

Колеровка: системная колеровка по веерам Swiss Lake и Nuance.

Температура при нанесении: от +5°C.

Влажность: не выше 80%.

Время высыхания: 4 часа перед нанесением следующего слоя при t (20±2) °C и относительной влажности (65±5)%.

Разбавитель: вода.

Очиститель инструментов: вода.

Условия хранения: хранить при температуре выше +5 °C в плотно закрытой таре.



Weatherproof

Special Facade & Socle

АКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ФАСАДОВ И ЦОКОЛЕЙ



Акриловая краска для фасадов и цоколей, силикон-модифицированная. Краска создает глубококоматовую поверхность, стойкую к атмосферным воздействиям (солнечный свет, тепло, промышленные загрязнения и др.). Обладает водоотталкивающими свойствами и высокой адгезией. Исключает коррозию железобетонных перекрытий. Защищает бетонные основания от карбонизации. Срок службы покрытия более 10 лет.

Выпускается в удобной расфасовке по 9 литров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: акриловая краска.

Область применения: для фасадов жилых домов, промышленных и торговых помещений, для отделки ранее окрашенных прочно держащихся поверхностей: штукатурки, бетона, деревянных поверхностей, фиброцементных плит и силикатного кирпича.

Плотность краски: 1,35 кг/л.

Степень блеска: 3%, глубококоматовая.

Расход: 7–9,5 м²/л по ровной невпитывающей поверхности; 5–7 м²/л по неровной впитывающей поверхности в 1 слой. На расход краски влияют шероховатость и пористость окрашиваемой поверхности.

Количество слоев: 2.

Колеровка: системная колеровка по веерам Swiss Lake и Nuance. Возможна колеровка по веерам ведущих мировых колеровочных систем.

Температура при нанесении: от +10 °С.

Влажность: не выше 80 %.

Время высыхания: 2 часа при t(20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)%.

Разбавитель: вода.

Очиститель инструментов: вода.

Условия хранения: хранить при температуре выше +5 °С в плотно закрытой таре.



Ideal face of the house

Covering Wood Protector

КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ



Матовая фасадная краска на водной основе. Идеальна для окраски и защиты деревянных фасадов. Произведена по швейцарским технологиям с использованием специальных добавок для защиты дерева от плесени и грибка. Покрытие на основе акрил-полиуретанового связующего с деликатной матовой поверхностью надолго сохраняет прочность и красоту наружной отделки деревянных домов. Выпускается в удобной расфасовке по 0,9, 2,7 и 9 литров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: фасадная краска на акрил-полиуретановой основе.

Область применения: для наружных работ. Предназначена для окраски любых (кроме напольных покрытий) пиленых и строганых, новых и ранее окрашенных деревянных поверхностей, а также пропитанной под давлением древесины.

Степень блеска: 7%, матовая.

Расход: в зависимости от впитывающей способности древесины — 5–7 м²/л по пиленой поверхности, 9–11 м²/л по строганой поверхности.

Количество слоев: 2–3.

Колеровка: системная колеровка по веерам Swiss Lake и Nuance. Возможна колеровка по веерам ведущих мировых колеровочных систем.

Температура при нанесении: от +10°C.

Влажность: не выше 80%.

Время высыхания: 3 часа при t (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)%.

Разбавитель: вода.

Очиститель инструментов: вода.

Условия хранения: хранить при температуре выше +5 °C в плотно закрытой таре.



Efficient color undercoat

Covering Primer

АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА С ВЫСОКОЙ КРОЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ



Экологически безопасная грунтовка на акриловой основе без резкого запаха предназначена для грунтования поверхностей в помещениях любого типа. Идеально укрывает и тонирует поверхность. Колеруется в цвета, близкие к тону наносимого финишного покрытия. Скрывает пятна и загрязнения. Благодаря функциональным добавкам обеспечивает выравнивание поверхности. Выпускается в удобной расфасовке по 2,7 литра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: универсальная акриловая грунтовка с высокой кроющей способностью.

Плотность грунтовки: 1,3 кг/л.

Расход: 6–10 м²/л в зависимости от впитывающей способности поверхности.

Количество слоев: 1–2.

Колеровка: возможна колеровка в цвет, близкий по тону к насыщенным оттенкам базы С краски Swiss Lake.

Время высыхания: 1,5 часа перед нанесением следующего слоя при t(20±2)°C и относительной влажности (65±5)%.

Температура при нанесении: от +5°C.

Влажность: не выше 80%.

Разбавитель: вода.

Очиститель инструментов: вода.

Условия хранения: хранить при температуре выше +5°C в плотно закрытой таре.



SL-2893 Alps | Альпы



Primer 1:3

Wall Control

УКРЕПЛЯЮЩАЯ ГРУНТОВКА



Экологически безопасная грунтовка на акриловой основе идеальна для предварительной подготовки поверхностей под покраску. Подходит для помещений любого типа, а также для наружных работ. Глубоко проникает и укрепляет практически все виды поверхностей, в том числе побеленные и мелящие. Обеспечивает высокую адгезию, снижает расход краски. Эффективно защищает материалы от плесени и грибка, увеличивает срок службы. Благодаря уникальным швейцарским технологиям и специальным добавкам создает условия для равномерного и легкого нанесения краски. Рекомендуется к применению перед любым окрашиванием. Выпускается в удобной расфасовке по 1, 3 и 10 литров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: универсальная водно-дисперсионная грунтовка с высокой проникающей способностью.

Плотность грунтовки: 1,01 кг/л.

Расход: 6-15 м²/л в зависимости от впитывающей способности поверхности.

Количество слоев: 1-2.

Время высыхания: 1,5 часа перед нанесением следующего слоя при t(20±2)°C

и относительной влажности (65±5) %.

Температура при нанесении: от +5°C.

Влажность: не выше 80 %.

Разбавитель: вода.

Очиститель инструментов: вода.

Условия хранения: хранить при температуре выше +5°C в плотно закрытой таре.



Durable protection

Wood Care Finish

ЛЕССИРУЮЩИЙ ЛАК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



Лак для защиты и отделки деревянных поверхностей внутри помещения, а также вертикальных деревянных фасадов (доски, вагонки, бруса), элементов фасадов (балок, перил, откосов) и мебели. Обеспечивает эффективную защиту древесины от ультрафиолета, влаги, плесени и грибка. Позволяет продлить срок службы древесины, сохранить ее структуру, придать декоративный эффект и шелковистый блеск. Выпускается в удобной расфасовке по 0,9 и 3 литра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: лессирующий лак.

Область применения: для внутренних и наружных работ.

Расход на 1 слой: 5-7 м²/л на пиленую поверхность, 7-10 м²/л на строганую поверхность (в зависимости от впитывающей способности древесины).

Количество слоев: 1-2.

Колеровка: колеруется по ограниченной гамме цветов. Для колеровки воспользуйтесь колеровочным сервисом.

Температура при нанесении: от +5 °С.

Влажность: не выше 80%.

Время высыхания: 2 часа при t (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)%. Следующий слой можно наносить через 4 часа.

Разбавитель: вода.

Очиститель инструментов: вода.

Условия хранения: хранить при температуре выше +5 °С в плотно закрытой таре.



Delicate shine

Interior Lacquer

ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ



Водоразбавляемый износостойкий лак на акрилово-полиуретановой основе предназначен для покрытия паркетных и деревянных полов с нормальной эксплуатационной нагрузкой; применяется также для отделки изделий из древесины, декоративного камня, кирпича внутри сухих помещений. Также возможна лакировка поверхностей, окрашенных водно-дисперсионными красками. Лак образует однородную прозрачную пленку, устойчивую к механическим нагрузкам, периодическим воздействиям воды и бытовых неабразивных моющих средств. Выпускается в удобной расфасовке по 0,9 и 3 литра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: лак на акрилово-полиуретановой основе.

Область применения: для внутренних работ. Предназначен для лакировки поверхностей в сухих помещениях.

Расход на 1 слой: 10-15 м²/л для новых поверхностей, 16-19 м²/л для ранее лакированных поверхностей.

Количество слоев: 2-3.

2 степени блеска: глянцевая, матовая.

Колеровка: колеруется по ограниченной гамме цветов. Для колеровки воспользуйтесь колеровочным сервисом.

Температура при нанесении: от +5 °С.

Влажность: не выше 80%.

Время высыхания: не менее 2 часов при t (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5)%. Следующий слой наносить не ранее чем через 3 часа. Окончательные эксплуатационные характеристики лакированное покрытие приобретает не ранее чем через 14 дней.

Разбавитель: вода.

Очиститель инструментов: вода.

Условия хранения: хранить при температуре выше +5 °С в плотно закрытой таре.



КОЛОРИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Nuance

Колористическая система Nuance — это веер из 1050 вдохновляющих цветов, наиболее часто используемых в дизайне интерьера. Все оттенки скомпонованы в 35 хроматических групп (палитр) и упорядочены для удобной координации и поиска нужного колорита.



КОЛЕРОВОЧНЫЙ ВЕЕР

Swiss Lake

Колеровочный веер Swiss Lake — это 3020 оттенков совершенства. Веер состоит из двух частей и создан на основе мировых трендовых цветов. Это прекрасный инструмент при выборе оттенка для оформления помещения как на встречах с клиентами, так и на выезде на объект. Цветовые плашки имеют большой размер (5×2,1 мм) и напечатаны в обрез, что облегчает сравнение тонов друг с другом.



Interior Color Guide / Swiss Lake

БИБЛИОТЕКА ИНТЕРЬЕРНЫХ ЦВЕТОВ

Важнейшая задача в любом интерьерном проекте — это выбор цвета для стен и потолков. Для вашего удобства мы создали гид по интерьерным краскам Swiss Lake, который включает 190 актуальных оттенков. Loumina Group проделала огромную работу, чтобы отобрать проверенные временем оттенки, в которых вы можете быть абсолютно уверены!

Образцы из собрания Interior Color Guide имеют размеры 150x200 мм: это позволяет изучить и прочувствовать цвет, который находится в соответствии с колеровочным веером Swiss Lake и в пределах допустимого технологического отклонения между партиями.



Interior Color Guide / Nuance

БИБЛИОТЕКА ИНТЕРЬЕРНЫХ ЦВЕТОВ, 2 ТОМА

Interior Color Guide / Nuance — это удобный профессиональный инструмент, который поможет дизайнеру наполнить интерьер чувством истинного комфорта и наслаждения жизнью. Оттенки, собранные в этом двухтомнике, точно передают беззаботную и счастливую атмосферу долгожданного отпуска, благоприятно воздействуя на самочувствие обитателей дома.

Удобный гид по интерьерным краскам Swiss Lake и Milk включает 200 эксклюзивных, актуальных оттенков, тщательно отобранных из 1050 цветов колористической системы Nuance.



Interior Colors Set

12 ПАЛИТР С ВЫКРАСАМИ SWISS LAKE

Коллекция цветов Interior Colors Set состоит из 12 вдохновляющих палитр-раскладок, обладающих благоприятным эмоциональным воздействием на человека. Каждая раскладка выстроена вокруг одного доминирующего оттенка, который задает общее настроение всей палитре, и дополнена еще 24 цветами, гармонично подобранными к основному тону.

Каждая палитра имеет уникальный характер — от мягких сдержанных тонов до смелых и энергичных. Все цвета тщательно отобраны так, чтобы гарантировать полную цветовую гармонию при оформлении стен жилых и общественных пространств. Эти палитры обеспечат беспроблемный выбор колористики и сочетаемость с обоями из коллекций Loymina и Milassa.

Компактный формат печатного буклета-раскладки удобно брать с собой на объект и на встречу с клиентами.



Earth Colors

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

Палитра Earth Colors создана для того, чтобы сделать пространство дома естественным продолжением внешнего мира. В ее основе лежит нежно-зеленый оттенок листа тимьяна. Благородный и спокойный, он обладает энергией природы, ассоциативно поддерживая тесную связь с ней. В дополнение к нему в палитре собраны такие же мягкие и натуральные оттенки, вдохновленные самой природой Земли. Оттенки Earth Colors создают умиротворяющую домашнюю атмосферу, которая дарит чувство полного покоя и защищенности.



Colorful Home

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА «ИНТЕРЬЕРНЫЕ ОТТЕНКИ: ТОП 50»

Цветовая палитра «Colorful Home / Интерьерные оттенки: Топ 50» разработана колористической лабораторией Loumina Group как инструмент для безошибочного подбора базовых оттенков при оформлении интерьера жилых пространств. Основная часть оттенков этой раскладки взята из библиотеки интерьерных цветов Interior Color Guide / Nuance и дополнена светлыми и выразительными тонами из веера Swiss Lake, интересными с точки зрения актуального сегодня стиля минимализм, когда светлые оттенки создают в пространстве впечатление легкости и нежного тепла.



Chalet Rustic

ВЕЕР С ОБРАЗЦАМИ ЛАКОВ ПО ДЕРЕВУ

Веер Chalet Rustic (с англ. «шале в деревенском стиле») включает 36 уникальных оттенков, вдохновленных эстетикой и утонченным стилем традиционных деревянных домов на склонах Швейцарских Альп.



Wood Guide

ГИД ПО КОЛЛЕКЦИИ ЛАКОВ ПО ДЕРЕВУ

Все цвета лаков из коллекции Chalet Rustic представлены в гиде по лакам Swiss Lake. Образцы изготовлены из натурального шпона с нанесенным лаком, чтобы точно передать все цвета коллекции в естественной среде и в соответствии с рекомендуемой технологией нанесения лака.



Villa Helvetia

ВЕЕР С ОБРАЗЦАМИ ФАСАДНОЙ КРАСКИ

Компактный веер Villa Helvetia для фасадных красок Swiss Lake — это 36 оттенков, вдохновленных красотой и разнообразием швейцарской архитектуры. Все цвета коллекции — мягкие, спокойные и естественные, что позволяет гармонично вписать внешний облик фасада здания в окружающую его природу.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ WAGNER

Каждый продукт линейки Swiss Lake прошел испытания на профессиональном оборудовании компании Wagner — лидера в области технологий по нанесению настенных покрытий методом распыления. Специалисты компании составили рекомендации по подбору инструментов для распыления красок от Loumina Group. Эта инструкция обеспечит малярам легкость в работе с продуктом, а конечным клиентам — долговечное покрытие с превосходными визуальными характеристиками.

Ознакомиться с рекомендациями компании Wagner по нанесению красок Swiss Lake вы можете по QR-кодам ниже.





SUPER PREMIUM

Swiss Lake
—Paint—

Наслаждайтесь творчеством,
выбирая цвета с удовольствием!

Дизайнер: Анастасия Заркуа
Фотограф: Максим Максимов

Оттенок краски: SL-2631 Prasiolite | Празиолит
Оттенок краски: SL-1475 Cherub Choir | Хор херувимов

