

WALLSTYL®

Профили



1. МАТЕРИАЛ

Наименование изделия:

Профили WALLSTYL® (артикул изделия напечатан на его обратной стороне)

Основной материал:

Экструдированный полистирол высокой плотности; гомогенный пенопласт с закрытыми мелкими ячейками, белого цвета. Не содержат ХФУ (ХлорФторУглерода)

Плотность:

Плинтус напольный: около 350 кг/м³

Молдинг: около 300 кг/м³

Плинтус потолочный: около 220 кг/м³



NMC sa оставляет за собой право обновлять линию продукции или ее технические характеристики следуя современным технологиям в любое время и без объявления заранее. Вся данная информация дана исходя из знаний компании. Если у Вас есть какие-либо вопросы относительно технических деталей, пожалуйста, свяжитесь с информационной службой **NMC sa**. Любая перепечатка или частичное воспроизводство должны быть согласованы с нашей компанией.

www.nmc.eu

NMC sa
Gert-Noël-Strasse - B-4731 Eynatten - Belgien
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 85 11
E-Mail: info@nmc.eu



WALLSTYL®

Профили



2. ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

Внешняя поверхность:

Совершенно гладкие поверхности с четкими краями, покрытые акриловой грунтовкой белого цвета.

Приклеиваемые поверхности:

Прочные поверхности, четкие края. Бороздки на обратной стороне изделия для улучшения прилипания клея.

Размеры:

Длина одного карниза: 2 м / 2,44 м

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Условия монтажа и хранения:

Для получения наилучшего результата изделие следует хранить и устанавливать в условиях, по показателям температуры и влажности, близких к условиям последующего использования. Не следует устанавливать изделие на влажную опорную поверхность (свежую штукатурку) и в условиях ускоренной сушки (струйной воздушной сушилкой, осушителем, исключительно высокой температурой).

Опорная поверхность:

Пригодные поверхности: оштукатуренная поверхность внутри помещения, гипсокартон, цемент, дерево и т.п. Поверхности должны быть чистыми, сухими, очищенными от пыли, обезжиренными и плоскими. При необходимости следует придать поверхности шероховатость. При работе с особыми видами опорных поверхностей обратитесь за советом к специалисту нашего технического отдела.

Инструменты:

Пила HDPS-PU и стусло NMC VARIO, VARIO PLUS, AD.

WALLSTYL®

Профили



Клей и места соединения:

Клей-шпатлевка ADEFIX® для приклеивания профилей WALLSTYL®.

Оптимальная толщина слоя клея - 1 мм. Нанесите клей на все места соединения на приклеиваемые поверхности изделия. В каждом месте соединения изделий друг с другом оставляйте зазор шириной 3 мм, заполненный клеем. Как и всякий другой, этот клей-шпатлевку не следует применять при температуре ниже 5°C и выше 30°C или при сильном прямом солнечном излучении.

Обработка поверхности:

Профили WALLSTYL® можно легко окрашивать красками, не содержащими растворителя (например, дисперсионными красками, акриловыми лаками и т.п.).

Если все же предполагается использовать краску с растворителем, рекомендуется сначала сделать пробу.

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Правила, касающиеся опасных веществ:

Согласно правилам, касающимся опасных веществ, профили WALLSTYL® не относятся ни к „очень токсичным“, ни к „токсичным“.

Охрана окружающей среды:

Изделия WALLSTYL® не содержат ни растворителей, ни ХФУ. Технология их производства не оказывает вредного влияния на окружающую среду.

Важные примечания :

Данные изделия являются сугубо декоративными и не могут использоваться как элементы конструкции. Не будучи предназначенными, для того, чтобы выдерживать нагрузки, они должны быть изолированы гибкими соединениями от элементов, которые могут передавать усилия и сдвиги. Данные изделия являются гибкими. Однако оказание на изделие слишком сильного давления может привести к его поломке. Следует отметить, что при поломке изделия могут распадаться на осколки.